

# Jobticket

In der Administration kann unter Verwaltung Shops bearbeiten Vorlagen das Jobticket pro Shop aktiviert werden. Hierfür muss die Vorlage befüllt werden. Das Jobticket wird aktiviert wenn die Vorlage Daten enthält. Dann wird diese jeweils an den eingestellten Stellen angezeigt / ausgegeben.

Umbruch auf eine zweite Seite:

```
<div style="PAGE-BREAK-AFTER: always">...</div>
```

Folgende Variablen stehen für das Jobticket zur Verfügung:

Variable	Typ	Beschreibung
{ \$order }	object	Bestellung
{ \$cart }	array	Warenkorb
{ \$orderInfo }	array	Zusätzliche Bestellinformationen
{ \$module }	array	Für Abfragen ob jeweiliges Modul aktiv ist
{ \$Payment }	array	Zahlungsart (Live)
{ \$Firma1 }	string	Lieferadresse: Firma
{ \$Firma2 }	string	Lieferadresse: Firma 2
{ \$Titel }	string	Lieferadresse: Titel
{ \$Ansprechpartner }	string	Lieferadresse: Ansprechpartner
{ \$Strasse }	string	Lieferadresse: Straße
{ \$PLZ }	string	Lieferadresse: PLZ
{ \$Ort }	string	Lieferadresse: Ort
{ \$Kostenstelle }	string	Kostenstelle
{ \$InvoiceCompany }	string	Rechnungsadresse: Firma
{ \$InvoiceCompany2 }	string	Rechnungsadresse: Firma 2
{ \$InvoiceCompany3 }	string	Rechnungsadresse: Firma 3
{ \$InvoiceTitle }	string	Rechnungsadresse: Titel
{ \$InvoiceName }	string	Rechnungsadresse: Ansprechpartner
{ \$InvoiceStreet }	string	Rechnungsadresse: Straße
{ \$InvoiceZIP }	string	Rechnungsadresse: PLZ
{ \$InvoiceTown }	string	Rechnungsadresse: Ort
{ \$InvoiceCountry }	string	Rechnungsadresse: Land
{ \$InvoiceEMail }	string	Rechnungsadresse: E-Mail

{ \$Bestelldatum }	string	Bestelldatum
{ \$DeliveryDate }	string	Lieferdatum
{ \$InvoiceDate }	string	Bestelldatum formatiert (%e.%m.%Y)
{ \$Datum }	string	Bestelldatum formatiert (%e.%m.%Y)
{ \$Bestellcode }	string	Auftrags-Code (berücksichtigt aus den individuellen Code)
{ \$OrderCode }	string	6-stelliger Auftrags-Code
{ \$LieferscheinCode }	string	6-stelliger Auftrags-Code
{ \$Rechnungscode }	string	6-stelliger Auftrags-Code
{ \$OrderNr }	string	Bestellnummer
{ \$LieferscheinNr }	string	Bestellnummer
{ \$InvoiceNr }	string	Bestellnummer
{ \$billNumber }	string	Bestellnummer für Dienstleister
{ \$Lieferscheindatum }	string	Datum zum Zeitpunkt des Aufrufes
{ \$Bemerkung }	string	Bemerkung
{ \$CustomerUser }	array	Daten des Benutzers (live)
{ \$Kundendaten }	array	Daten des Benutzers (live)
{ \$Kunde }	array	Kundennummer des Benutzers (live)
{ \$ShopURL }	string	Url des Kunden-Shops
{ \$payment }	array	Zahlungsart
{ \$delivery }	array	Versandart

## Code-Vorlagen für das Jobticket

## MwSt

# Mit dem folgenden Beispiel kann die verwendete MwSt satz und den dazugehörigen Wert ausgeben.  
# Falls der Warenkorb einen der beiden Steuersätze nicht hat, wird diese nicht angezeigt mit "floatval (\$vatValue) !== 0.0".

```
{foreach from=$taxSplitted->orderItemTaxSums item=vat key=vatKey}
  {if floatval($vat->taxValue) !== 0.0 }
    <div>
      <span>{$vatKey}% MwSt</span>
      <span>{$vat->taxValue/100} EUR</span>
    </div>
  {/if}
{/foreach}
```

## Freifelder im Warenkorb

```
{assign var="customFields" value=$order->getCustomFields()}
{if $customFields}
  {foreach key=name item=value from=$customFields}
    {$name}: {$value}<br>
  {/foreach}
{/if}
```

## Artikelzusatzfelder im Warenkorb

Alte Vorlage:

Innerhalb der folgenden Abfrage werden die Warenkorbpositionen durchlaufen:

```
{foreach key=key item=item from=$cart}
{/foreach}
```

Setzen Sie die Abfrage für die Zusatzfelder ein.

```
{if $item.warenkorb_zusatzfelder_array}
  {foreach key=name item=value from=$item.warenkorb_zusatzfelder_array}
    {$name}: {$value}<br>
  {/foreach}
{/if}
```

Beispiel:

```
{foreach key=key item=item from=$cart}
  {if $item.warenkorb_zusatzfelder_array}
    {foreach key=name item=value from=$item.warenkorb_zusatzfelder_array}
      {$name}: {$value}<br>
    {/foreach}
  {/if}
{/foreach}
```

Neue Vorlage:

```
{if $item->get('warenkorb_zusatzfelder_array')}
{foreach from=$item->get('warenkorb_zusatzfelder_array')|unserialize item=zusatzfeld key=name}
{$name}: {$zusatzfeld}
{/foreach}
{/if}
```

## Artikeloptionen im Warenkorb

Innerhalb der folgenden Abfrage werden die Warenkorbpositionen durchlaufen:

```
{foreach key=key item=item from=$cart}
{/foreach}
```

Setzen Sie die Abfrage für die Artikeloptionen ein.

```
{if $item.article_options}
    {foreach key=name item=value from=$item.article_options}
        {$name}: {$value}<br>
    {/foreach}
{/if}
```

Beispiel:

```
{foreach key=key item=item from=$cart}
    {if $item.article_options}
        {foreach key=name item=value from=$item.article_options}
            {$name}: {$value}<br>
        {/foreach}
    {/if}
{/foreach}
```

## Personalisierungsfelder

Innerhalb der folgenden Abfrage werden die Warenkorbpositionen durchlaufen:

```
{foreach key=key item=item from=$cart}
{/foreach}
```

Setzen Sie die Abfrage für die Personalisierungsfelder ein.

```
{if $item.persdata_array}
    {foreach key=name item=value from=$item.persdata_array}
        {$name}: {$value}<br>
    {/foreach}
{/if}
```

Beispiel:

```
{foreach key=key item=item from=$cart}
    {if $item.persdata_array}
        {foreach key=name item=value from=$item.persdata_array}
            {$name}: {$value}<br>
        {/foreach}
    {/if}
{/foreach}
```

## Artikeldaten

Innerhalb der folgenden Abfrage werden die Warenkorbpositionen durchlaufen:

```
{foreach key=key item=item from=$cart}
{/foreach}
```

Setzen Sie die Abfrage für die Artikelbeschreibung ein.

```
{if $item.article_fulldesc}
    {$item.article_fulldesc}
{/if}
```

Setzen Sie die Abfrage für die interne Artikelbezeichnung ein.

```
{if $item.article_desc_intern}
    {$item.article_desc_intern}
{/if}
```

Beispiel:

```
{foreach key=key item=item from=$cart}
    {if $item.article_fulldesc}
        Artikelbeschreibung: {$item.item.article_fulldesc}
    {/if}
    {if $item.article_desc_intern}
        interne Artikelbezeichnung: {$item.item.article_desc_intern}
    {/if}
{/foreach}
```

Setzen Sie die Abfrage für die Artikelnummer (SAP-Nummer / openTRANS Manufacturer-AID) ein.

```
{foreach from=$orderObject->getOrderCart() item=item key=cartId name=foo}
    {if $item->getArticle()->get('article_sap_nummer')}{$item->getArticle()->get('article_sap_nummer')}{/if}
{/foreach}
```

## Beispiel Jobticket

```
<!-- {bb_vars output='html'}--><head>
<style>
    h3 { font-family: Verdana; font-size: large; font-weight: bold; color: #0000FF;}
    h1 { font-family: Verdana; font-size: 24px; font-weight: normal }
</style>
</head>

<table width="95%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" summary="">
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <h3>AUFTRAGSTASCHE I-Shop</h3>
      <td width=30% valign="top" align="left">
        <h3>Nr.: {$Rechnungscode}</h3><br>Termin: schnellst möglich
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> <h1>
        <p >{$Firma1}<br />
        {$Firma2}<br />
        {$Strasse}<br />
        {$PLZ} {$Ort}</font></p> </h1>
      <td valign="top" align="left"> <h1>
        <p >Bestelldatum:<br />
        {$datum}<br />{$OrderDate}<br />Bestellnummer-Nr. {$LieferscheinNr}
        - {$LieferscheinCode}</p></h1></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
      </td>
      <td width="50" align="left">
```

```

        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<br>
<br>
<table width=95% cellspacing="2" cellpadding="2" bordercolor="#666666" border="0" align="" summary="">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(204, 204, 204); font-family: Arial;"><font size="2"><span
><strong>Pos.</strong></span></font></td>
<td style="background-color: rgb(204, 204, 204); font-family: Arial;"><font size="2"><span
><strong>Produkt:</strong></span></font></td>
<td style="background-color: rgb(204, 204, 204); font-family: Arial;"><font size="2"><span
><strong>Daten:</strong></span></font></td>
<td style="background-color: rgb(204, 204, 204); font-family: Arial;"><font size="2"><span
><strong>Anzahl</strong></span></font></td>
</tr>
<font size="2">
{counter start=0 print=false assign=pos} {foreach from=$cart item=item}
<counter>
</font>
<tr valign="top">
<td bgcolor="#ffffcc" bordercolor="#000000"><font size="2"><span >{$pos}<br /></span></font></td>
<td bgcolor="#ffffcc" bordercolor="#000000"><font size="2"><span ><font size="1"><!--
Artikelbeschreibung-->{$item.s_desc}{if $item.artikelnummer}<br><!--Artikelnummer-->{$item.artikelnummer}{/if}<
/font><br />
<br>
<!--Ausgabe von Nichtartikel (Bestelloptionen) -->
{foreach from=$order->getOrderCart() item=cartObject}
{if !$cartObject->getArticle()}<font size="2"><span >
{$cartObject->getCartPosition()}<br>
{$cartObject->get('s_desc')}<br>
Anzahl: {$cartObject->get('s_qty')}<br>
</span></font></br>
{/if}
{/foreach}
<!-- -->
<br /> <!-- Bemerkung -->{if $item.remark} <span style="font-weight: bold;"><font size="1">Bemerkung</font>:<
/span><br /><font size="1">{$item.remark}</font><br>{/if}
</span></font></td>
<td bgcolor="#ffffcc" bordercolor="#000000"><font size="2"><span >{$item.persdata}</span></font></td>
<td bgcolor="#ffffcc" bordercolor="#000000"><font size="2"><span >{$item.s_qty}</span></font></td>
</tr>
{/foreach}
</tbody>
</table>
<br>
<br>
<table border="1" summary="" width="95%" cellspacing="2" cellpadding="2" align="">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-size: small;"><strong>Endmenge:</strong></span></td>
<td><span style="font-size: small;"><strong>Anz. Kartons:</strong></span></td>
<td><span style="font-size: small;"><strong>zu:</strong></span></td>
<td><span style="font-size: small;"><strong>verpackt von:</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;"><strong><br><br></strong></span></td>
<td><span style="font-size: small;"><strong>{$artikelnummer}</strong></span></td>
<td><span style="font-size: small;"><strong></strong></span></td>
<td><span style="font-size: small;"><strong></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

### Notizen für Bestellungen

Innerhalb der folgenden Abfrage werden bestellbezogene Notizen abgefragt, die nach Bestellung im Backend abgeändert werden können:

```
VARIABLE
{if $orderObject}{$orderObject->getOrderInfo('notes')}{/if}
```

### Dienstleister Zusatzfelder aus Bestelloption

```
{foreach key=key item=additionalField from=$serviceProvider->additionalFields}
  {$additionalField->name}: {$additionalField->value}<br>
{/foreach}
```

### Währung

```
{assign var='currency' value=$orderObject->getOrderInfo('currency')}
Symbol: {$currency.symbol}
Name:   {$currency.name}
```

## Jobticket pro Dienstleister

Sollen ausschließlich die Bestellpositionen des jeweiligen Dienstleisters im Jobticket aufgeführt werden, kann dies über die Funktion "Jobticket pro Dienstleister" eingestellt werden. Diese Option befindet sich unter "Verwaltung Shops bearbeiten Vorlagen" (unterhalb des Jobtickets). Ist diese Funktion aktiviert, wird der direkte Download in der Bestellung innerhalb der globalen Administration deaktiviert. Das Jobticket ist dann nur noch im Dienstleisterbackend in den einzelnen Bestellungen downloadbar.