

Lieferschein

In der Administration kann unter *Shops / bearbeiten / Vorlagen* pro Shop ein Lieferschein individualisiert werden. Bitte laden Sie die Mustervorlage und speichern Sie Ihre Änderungen ab.

- [Einstellung](#)
- [Variablen](#)
- [Beispiele](#)

Einstellung

Optional kann der Lieferschein als PDF heruntergeladen werden. Hierfür wird folgende URL bereitgestellt:

[Musterlieferschein](#)

Eine Vorlage eines Lieferscheines mit Pagebreaks finden Sie unter folgendem Link:

[Musterlieferschein mit Pagebreak](#)

Die URL Parameter `client_id` und `order_code` müssen zwingend angegeben werden. Für den Parameter `flyetype` kann "pdf" oder "html" angegeben werden.

Variablen

Folgende Variablen stehen im Lieferschein zur Verfügung:

Variable	Typ	Beschreibung
<code>{ \$orderObject }</code>	array	Bestellobject
<code>{ \$orderObject->getOrderCode() }</code>	string	Bestellcode
<code>{ \$orderObject->getCustomerUser() }</code>	object	Benutzerdaten
<code>{ \$orderObject->getOrderCart() }</code>	object	Warenkorb
<code>{ \$orderObject->getShipping() }</code>		Versandart
<code>{ \$orderObject->getPayment() }</code>		Zahlungsart
<code>{ \$orderObject->get("order_number") }</code>		Lieferscheinnummer

Beispiele

MwSt

Mit dem folgenden Beispiel kann die verwendete MwSt satz und den dazugehörigen Wert ausgeben.
Falls der Warenkorb einen der beiden Steuersätze nicht hat, wird diese nicht angezeigt mit "floatval (\$vatValue) !== 0.0".

```
{foreach from=$taxSplitted->orderItemTaxSums item=vat key=vatKey}
  {if floatval($vat->taxValue) !== 0.0 }
    <tr>
      <td>{$vatKey}% MwSt</td>
      <td align="right"></td>
      <td align="right" nowrap>
        {$vat->taxValue/100} EUR
      </td>
    </tr>
  {/if}
{/foreach}
```

Artikel-Zusatzfelder

Artikel-Zusatzfelder:

```
{assign var="itemData" value=$item->getData()} {foreach from=$itemData.warenkorb_zusatzfelder_array
item=zusatzValue key=zusatzName}{$zusatzName}: {$zusatzValue}<br>
{/foreach}
```

Lager-Einstellungen

Mit folgenden aufrufen, können die entsprechenden Einstellungen geladen werden:

```
{foreach from=$orderObject->getOrderCart() item=item key=cartId}
  {if $item->get('aid')}
    Lagerbestand: {$item->getArticle()->get('article_stock_value')} <br>
    Mindestbestand: {$item->getArticle()->get('article_stock_min')} <br>
    Lagerort 1 (Kleinteillager):{$item->getArticle()->get('article_stock_lagerort')} <br>
    Lagerort 2 (Palettenplatz):{$item->getArticle()->get('article_stock_lagerort2')} <br>
  {/if}
{/foreach}
```

Bestellcode

Mit der folgenden Methode können Sie den Bestellcode in der Bestellbenachrichtigung abrufen.

Beispiel:

```
{$orderObject->getOrderCode()}
```

Benutzerdaten

Mit der folgenden Methode können Sie die Kundennummer aus den Benutzerdaten (Live) in der Bestellbenachrichtigung abrufen.

Verfügbare Variablen:

```
{if $orderObject->getCustomerUser()}
ID: {$orderObject->getCustomerUser()->get('id')}
Benutzer-ID: {$orderObject->getCustomerUser()->get('client_id')}
Shop-ID: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_id')}
Passwort: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customerCode_user_password')}
```

```
Benutzername: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_name')}
Titel: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_titel')}
Vorname: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_firstname')}
Nachname: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_lastname')}
Name /Ansprechpartner: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_longname')}
Vertriebsgesellschaft: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_vertriebsgesellschaft')}
Firma 1: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_company1')}
Firma 2: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_company2')}
Firma 3: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_company3')}
Straße: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_street')}
PLZ: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_zip')}
Ort: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_town')}
Land (Listen-ID): {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_countrycode')}
Land: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_country')}
Telefon: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_telefon')}
Telefax: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_telefax')}
E-Mail: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_email')}
Internet: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_internet')}
Mobiltelefon: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_mobil')}
Kundennummer: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_kundennummer')}
Code: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_code')}
Kostenstelle: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_costcenter')}
Branche: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_branche')}
Funktion: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_funktion')}
Bundesland: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_bundesland')}
USt-IdNr.: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_ustid')}
Öffnungszeiten 1: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_oeffnung1')}
Öffnungszeiten 2: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_oeffnung2')}
Öffnungszeiten 3: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_oeffnung3')}
Aussendienst: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_aussendienst')}
Art: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_art')}
Bankinstitut: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_bankinstitut')}
BLZ: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_blz')}
Konto-Nr.: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_kontonr')}
IBAN: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_iban')}
BIC: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_bic')}
Geschäftsführer: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_geschaeftsfuehrer')}
Sitz der Gesellschaft: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_sitz_der_gesellschaft')}
Steuer-Nr.: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_steuernr')}
Amtsgericht: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_amtsgericht')}
Freifeld 1: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customfield1')}
Freifeld 2: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customfield2')}
Freifeld 3: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customfield3')}
Freifeld 4: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customfield4')}
Freifeld 5: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customfield5')}
Status: {$orderObject->getCustomerUser()->get('status')}
Geschlecht: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_gender')}
Interne Bemerkung: {$orderObject->getCustomerUser()->get('remarks')}
Benutzergruppe (ID): {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_budgetgruppe_id')}
Kontotyp: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_level')}
Verwaltung freischalten?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('artikelverwaltung_jn')}
Erweiterte Benutzerverwaltung freischalten?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('artikelverwaltung_erweitert_jn')}
Freigaben anzeigen?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('freigabeportal_zeigen')}
Auswertung anzeigen?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('report_zeigen')}
Masterlogin für Budgetgruppenbenutzer?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('masterlogin')}
Backlink (Masterlogin): {$orderObject->getCustomerUser()->get('masterlogin_backlink')}
Bestellstatus/Historie bearbeiten?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('austragsstatus_jn')}
Lagerrückführungen aktivieren?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('lagerrueckfuehrungen')}
Warenkorb überspringen?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('skip_cart')}
Rechnungserstellung deaktivieren: {$orderObject->getCustomerUser()->get('disable_invoice')}
Rechnungsadresse im Warenkorb vorausfüllen
Funktion aktivieren?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceEnabled')}
Rechnungsadresse Editierbar?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceEditable')}
Firma: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceAdressCompany1')}
Firma (Zeile 2): {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceAdressCompany2')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceAdressCompany3')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceAdressTitle')}
Benutzername: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceAdressName')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceAdressTel')}
Straße: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceAdressStreet')}
```

```

PLZ: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceAdressZIP')}
Ort: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceAdressTown')}
Land: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_InvoiceAdressCountry')}
Zusätzliche E-Mail aktivieren
Funktion aktivieren?: {$orderObject->getCustomerUser()->get('infomail')}
Zusätzliche E-Mail Empfänger: {$orderObject->getCustomerUser()->get('infomail_recipient')}
Anzahl Logins: {$orderObject->getCustomerUser()->get('logincount')}
Anzahl Bestellungen: {$orderObject->getCustomerUser()->get('ordercount')}
Erstellt am: {$orderObject->getCustomerUser()->get('cdate')}
Letzter Login: {$orderObject->getCustomerUser()->get('lastlogin')}
Letzte Änderung: {$orderObject->getCustomerUser()->get('mdate')}
Nicht zugeordnet
xxx: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_group__id')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_businessunit')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_purchaser')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_anrede')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_lkz')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('customer_user_lastschrift')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('valid_from')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('valid_to')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('personid')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('auswertung_jn')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('lokaler_bestellworkflow__id')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('import_status')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('date_pwchange')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('opc_gast_user')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('offenes_bestellsystem')}
XXX: {$orderObject->getCustomerUser()->get('sessionid')}
{/if}

```

Warenkorb

Mit der folgenden Methode können Sie Informationen aus dem Warenkorb in der Bestellbenachrichtigung abrufen.

Beispiel:

```

{foreach from=$orderObject->getOrderCart() item=item key=cartId}
  Artikelbezeichnung: {$item->get('s_desc')}
  xxx: {$item->get('id')}
  Benutzer-ID: {$item->get('client_id')}
  Bestell-ID: {$item->get('order_id')}
  xxx: {$item->get('parent_id')}
  xxx: {$item->get('type')}
  Artikel-ID: {$item->get('aid')}
  Artikeltyp: {$item->get('article_type')}
  Personalisierungsdaten: {$item->get('persdata')}
    {foreach from=$item->getPersData() item=persValue key=persName}
      {$persName}: {$persValue}
    {/foreach}
    {foreach from=$item->getzusatzfelder_array() item=zusatzValue key=zusatzName}
      {$zusatzName}: {$zusatzValue}
    {/foreach}
    {foreach from=$item->warenkorb_zusatzfelder_array() item=cartzusatzValue key=cartzusatzName}
      {$cartzusatzName}: {$cartzusatzValue}
    {/foreach}
  xxx: {$item->get('article_options_remark')}
  xxx: {$item->get('quantity')}
  Menge: {$item->get('quantity_value')}
  Bemerkung: {$item->get('remark')}
  xxx: {$item->get('filename')}
  xxx: {$item->get('pdf_filenames')}
  Kostenstelle: {$item->get('cstctr')}
  xxx: {$item->get('mdate')}
  xxx: {$item->get('cdate')}
  xxx: {$item->get('rdate')}
  xxx: {$item->get('r_remark')}
  xxx: {$item->get('r_kuerzel')}
  xxx: {$item->get('r_email')}
  Artikelbezeichnung: {$item->get('s_desc')}

```

```

Menge:{$item->get('s_qty')}
xxx:{$item->get('s_cstctr')}
xxx:{$item->get('s_total')}
xxx:{$item->get('s_ntotal')}
xxx:{$item->get('s_mwst')}
xxx:{$item->get('mailing_count')}
Status:{$item->get('status')}
xxx:{$item->get('send_reminder')}
xxx:{$item->get('printshop_jn')}
xxx:{$item->get('payment_interface_jn')}
xxx:{$item->get('md5')}
xxx:{$item->get('show')}
xxx:{$item->get('jobname')}
xxx:{$item->get('premium_interaktiver_editor')}
xxx:{$item->get('premium_bildupload')}
xxx:{$item->get('anzahl_seiten')}
xxx:{$item->get('anzahl_downloads')}
xxx:{$item->get('article_options')}
xxx:{$item->get('nur_pdf_download')}
xxx:{$item->get('lokaler_bestellworkflow_schritte_id')}
xxx:{$item->get('uploadpath')}
xxx:{$item->get('direktdownload_jn')}
xxx:{$item->get('array_warenkorb_adressen')}
xxx:{$item->get('serviceprovider_id')}
xxx:{$item->get('serviceprovider_status')}
Bestellnummer:{$item->get('bestellnummer')}
xxx:{$item->get('nicht_berechnen')}
xxx:{$item->get('portostaffel')}
xxx:{$item->get('ftp_pruefsumme')}
xxx:{$item->get('ftp_download')}
xxx:{$item->get('ftp_error')}
xxx:{$item->get('datensatz_id')}
xxx:{$item->get('status_sendmail')}
xxx:{$item->get('nachbestellung')}
xxx:{$item->get('artikel_nachbestellung')}
xxx:{$item->get('gutschein')}
xxx:{$item->get('voucher_id')}
xxx:{$item->get('voucher_array')}
xxx:{$item->get('freigabe_adressen_id')}
xxx:{$item->get('mailing')}
xxx:{$item->get('report_group_id')}
{/foreach}
Freifeld-Bemerkung:
{assign var="customFields" value=$orderObject->getCustomFields()} {if $customFields} {foreach key=name
item=value from=$customFields}{$name}: {$value}<br>
{/foreach} {/if}

```

Liefer-/ Rechnungsadresse

Mit der folgenden Methode können Sie die Lieferadresse aus dem Warenkorb abrufen.

Beispiel:

```
{if $orderObject->get('order_DeliverAdressCompany')}{ $orderObject->get('order_DeliverAdressCompany')}<br />{/if}
{if $orderObject->get('order_DeliverAdressCompany2')}{ $orderObject->get('order_DeliverAdressCompany2')}<br />{/if}
{if $orderObject->get('order_DeliverAdressStreet')}{ $orderObject->get('order_DeliverAdressStreet')}<br />{/if}
{if $orderObject->get('order_DeliverAdressZIP')}{ $orderObject->get('order_DeliverAdressZIP')}{/if} {if
 $orderObject->get('order_DeliverAdressTown')}{ $orderObject->get('order_DeliverAdressTown')}{/if}<br />
{if $orderObject->get('order_DeliverAdressTel')}{ $orderObject->get('order_DeliverAdressTel')}{/if}
```

Mit der folgenden Methode können Sie die Rechnungsadresse aus dem Warenkorb abrufen.

Beispiel:

```
{if $orderObject->get('InvoiceAdressCompany1')}{ $orderObject->get('InvoiceAdressCompany1')}<br />{/if}
{if $orderObject->get('InvoiceAdressCompany2')}{ $orderObject->get('InvoiceAdressCompany2')}<br />{/if}
{if $orderObject->get('InvoiceAdressStreet')}{ $orderObject->get('InvoiceAdressStreet')}<br />{/if}
{if $orderObject->get('InvoiceAdressZIP')}{ $orderObject->get('InvoiceAdressZIP')}{/if} {if $orderObject->get
('InvoiceAdressTown')}{ $orderObject->get('InvoiceAdressTown')}{/if}<br />
```

Versandart

```
Versand-ID: { $orderObject->getShipping()->get('id') }
Mandanten-ID: { $orderObject->getShipping()->get('client_id') }
Bezeichnung: { $orderObject->getShipping()->get('versand_desc') }
Bezeichnung oder Staffelnamen (nach Einstellung): { $shippingName }
Sortierung: { $orderObject->getShipping()->get('orderby') }
Länderauswahl: { $orderObject->getShipping()->get('countries') }
Beschreibung: { $orderObject->getShipping()->get('versand_fulldesc') }
Grundporto: { $orderObject->getShipping()->get('grundporto') }
Zusatzporto: { $orderObject->getShipping()->get('zusatzporto') }
```

Grundporto spezial

```
Bezeichnung: { $orderObject->getShipping()->get('grundporto_spezial_index') }
Preis: { $orderObject->getShipping()->get('grundporto_spezial') }
```

```
Erstellt am: { $orderObject->getShipping()->get('cdate') }
Letzte Änderung am: { $orderObject->getShipping()->get('mdate') }
Lieferadresse: { $orderObject->getShipping()->get('versandarten_laden_jn') }
Lieferadresse aus Versandarten editierbar?: { $orderObject->getShipping()->get
```

('versandadresse_editierbar_jn')

```
Firma: { $orderObject->getShipping()->get('firma') }
Firma (Zeile 2): { $orderObject->getShipping()->get('firma2') }
Name / Ansprechpartner: { $orderObject->getShipping()->get('ansprechpartner') }
Straße: { $orderObject->getShipping()->get('strasse') }
PLZ: { $orderObject->getShipping()->get('plz') }
Ort: { $orderObject->getShipping()->get(',ort') }
E-Mail: { $orderObject->getShipping()->get('email') }
Land: { $orderObject->getShipping()->get('country') }
Status: { $orderObject->getShipping()->get('status') }
```

```
xxx: { $orderObject->getShipping()->get('all_laender') }
xxx: { $orderObject->getShipping()->get('opentrans_supplier_agreement_id') }
xxx: { $orderObject->getShipping()->get('opentrans_supplier_agreement_line_id') }
xxx: { $orderObject->getShipping()->get('opentrans_supplier_party_id') }
xxx: { $orderObject->getShipping()->get('opentrans_supplier_duns') }
xxx: { $orderObject->getShipping()->get('oci_category_id') }
xxx: { $orderObject->getShipping()->get('oci_vendor') }
xxx: { $orderObject->getShipping()->get('oci_vendormat') }
xxx: { $orderObject->getShipping()->get('oci_sap_number') }
```

Zahlungsart

```
Zahlungsart-ID: {$orderObject->getPayment()->get('id')}
Mandanten-ID: {$orderObject->getPayment()->get('client_id')}
Sonderzahlungsart: {$orderObject->getPayment()->get('payment_interface_jn')}
Bezeichnung: {$orderObject->getPayment()->get('payment_desc')}
Information (Warenkorb): {$orderObject->getPayment()->get('payment_info_cart')}
Information (E-Mail): {$orderObject->getPayment()->get('payment_info_mail')}
Sortierung: {$orderObject->getPayment()->get('orderby')}
```

Preisauflschlag/-nachlass

```
Aufschlag/Nachlass: {$orderObject->getPayment()->get('price_type')}
Preis: {$orderObject->getPayment()->get('price')}
€/‰: {$orderObject->getPayment()->get('price_value_type')}
```

```
Erstellt am: {$orderObject->getPayment()->get('cdate')}
Letzte Änderung am: {$orderObject->getPayment()->get('mdate')}
Status: {$orderObject->getPayment()->get('status')}
```

```
xxx: {$orderObject->getPayment()->get('payment_fulldesc')}
xxx: {$orderObject->getPayment()->get('payment_interface_id')}
```

Notizen für Bestellungen

Innerhalb der folgenden Abfrage werden bestellbezogene Notizen abgefragt, welches nach Bestellung im Backend abgeändert werden können:

```
VARIABLE
{if $orderObject}{$orderObject->getOrderInfo('notes')}{/if}
```

Manuelle Position

Mit der folgenden Abfrage, lassen sich manuelle Positionen im Lieferschein ausgeben.

Diese Abfrage erfolgt innerhalb der {foreach from=\$orderObject->getOrderCart() item=item key=cartId}-Schleife.

```
{if $item->get('aid') || $item->get('article_type') == 0}
<tr>
<td>{$countPos}</td>
<td></td>
<td>{$item->get('aid')}</td>
<td></td>
    {if $item->get('quantity_value')}
    <td>{$item->get('s_desc')}
    <span>{$item->getArticle()->get('article_fulldesc')}</span></td>
    <td>{$item->get('quantity_value')}</td>
    {else}
        {if $item->get('s_desc')}
        <td>{$item->get('s_desc')}</td>
        {/if}
    {/if}
</tr>
{/if}
```

Im Grunde wird danach gefragt, ob bei dieser Position eine Menge vorhanden ist. Da das bei der manuellen Position nicht der Fall ist, wird im nächsten Schritt abgefragt, ob eine Bezeichnung zur Verfügung steht. Wenn der Fall zutrifft, wird die manuelle Position im Lieferschein angezeigt.

Zusatzfelder vom Dienstleister für die Bestellung

```
{foreach from=$cart item=orderItem key=cartPosition}
  {if isset($orderItem['serviceProvider'])}
    {foreach from=$orderItem['serviceProvider']->additionalFields item=additionalField}
      {additionalField->name}: {additionalField->value}<br>
    {/foreach}
  {/if}
{/foreach}
```

Währung

```
{assign var='currency' value=$orderObject->getOrderInfo('currency')}
Symbol: {$currency.symbol}
Name:   {$currency.name}
```

Vorschau personalisierter Artikel

```
{foreach from=$orderObject->getOrderCart() item=item key=cartId}
  
{/foreach}
```